

RYTEC

HIGH PERFORMANCE DOORS

PREDAFLEX™

OPCIÓN DE BORDE FLEXIBLE PARA LA PREDADOOR® NXT®

PREDAFLEX™

Seguridad, flexibilidad y rendimiento

El sofisticado borde flexible PredaFlex de la puerta PredaDoor elimina preocupaciones de atrapamiento y brinda protección adicional contra los impactos sin sacrificar el rendimiento ni la calidad de la puerta. El borde flexible y maleable PredaFlex se flectará alrededor de cualquier obstrucción y se libera fácilmente de las columnas laterales si reciben impactos.

Su alta velocidad, un sello hermético, un borde inferior flexible y un sencillo sistema de separación establecen el estándar en seguridad y rendimiento con la puerta PredaFlex.



Alta velocidad

- La velocidad de apertura de hasta 50 pulgadas por segundo reduce el riesgo de impactos

Flexible

- Diseñada para flectarse alrededor de cualquier obstrucción y soltarse de las columnas laterales

La seguridad es la norma

- El sistema de luz de seguridad Pathwatch® y las fotoceldas eléctricas dobles proporcionan una mayor seguridad

Funcionamiento sin contratiempos

- El controlador de puerta System 4® avanzado permite la ubicación precisa de la puerta, ajustes de velocidad y control de todas las funciones de la puerta

Sellos herméticos

- El acolchado de caucho maleable, grueso y envuelto en vinil rodea todo el borde inferior para un sello constante y uniforme

CALIDAD. RENDIMIENTO. CONFIABILIDAD.

RYTECDOORS.COM

Tamaño/Dimensiones

- Hasta 14 pies de ancho x 14 pies de alto
- Espacio superior sobre el dintel de 17.2 pulg. (sin campana) o 20.2 pulg. (con campana)
- 16.5 pulg. de proyección del cabezal
- 4 pulg. de proyección de la columna lateral
- Espacio lateral de 7 pulg. (sin campana) o 8 pulg. (con campana), lado donde no hay motor
- Espacio lateral de 15 pulg. (sin campana) 16 pulg. o (con campana), lado motor
- Colocación del motor a la derecha o a la izquierda

Velocidad de recorrido

- La velocidad de apertura alcanza las 50 pulgadas por segundo

Operación

- La transmisión de CA de velocidad variable aporta una suave aceleración y desaceleración
- Velocidades de apertura y cierre independientes para mayor flexibilidad
- Alimentación por gravedad para una fuerza posterior al impacto significativamente menor que las puertas típicas de borde blando
- Sin cables conectados, cremalleras ni cables en espiral para efectuar reparaciones o reemplazos

Barra inferior flexible

- Verticalmente flexible para adaptarse a cualquier obstrucción
- Horizontalmente firme para mayor estabilidad y sello uniforme
- Respuesta suave desde la parte inferior y respuesta firme desde la parte delantera o posterior
- El acolchado de caucho proporciona amortiguación y absorbe la energía



El borde flexible se flexa alrededor de los objetos

Controles eléctricos

- Controlador System 4® albergado en un compartimiento con capacidad nominal NEMA 4x con parámetros de fábrica
- El procesador inteligente monitorea y controla el consumo de energía
- Autodiagnóstico avanzado para dar solución a problemas



Se ilustra el System 4 con desconexión giratoria opcional

Se muestran los tamaños máximos estándar; se ofrecen tamaños más grandes a petición en fábrica

Diseño del panel

- Secciones de panel de vinil resistente a las rasgaduras
- Panel de visión reemplazable de ancho completo
- Refuerzos integrales para resistir el viento
- Se separa tras un impacto accidental
- El sistema de reparación NXT Quick-Set™ permite que la puerta se restablezca fácilmente después de un impacto



Sellos perimetrales


- Sellos de cepillo de altura completa en columnas laterales
- Sellos de borde a borde en la parte superior e inferior de la puerta

Sello hermético y aspecto limpio



La seguridad es la norma

- Sistema de luz de seguridad Pathwatch®
- Fotoceldas eléctricas en ambos lados de la puerta
- El borde flexible elimina las preocupaciones de atrapamiento
- Los interruptores de corte doble apagan automáticamente el motor si el panel o el borde delantero se salen de las guías
- Restablecimiento automático con solo presionar un botón después de que se alinea la barra inferior



Luces de advertencia Pathwatch

Garantía

- Garantía limitada de dos años para los componentes mecánicos y eléctricos
- Garantía limitada de un año para el material del panel de vinil



Opciones

- Panel de vinil naranja o azul
- Cubierta de campana y motor
- Refuerzos para resistir el viento adicionales para una mayor estabilidad lateral

De propiedad y fabricación estadounidense



◀ Veá todos los testimonios de Rytec

Todas las especificaciones están sujetas a cambio
© 2018 Rytec Corporation LIT041318

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC

info@rytecdoors.com
T: 262.677.9046 F: 262.677.2058
One Cedar Parkway, PO Box 403
Jackson, WI 53037-0403

RYTEC
HIGH PERFORMANCE DOORS