

# RYTEC

HIGH PERFORMANCE DOORS

# PREDAFLEX™

BORDURE FLEXIBLE EN OPTION POUR PREDADOOR® NXT®

## PREDAFLEX™

### Sécurité, flexibilité et performance

L'arête flexible PredaFlex de pointe pour la PredaDoor élimine les problèmes de coincement et offre une protection supplémentaire contre les chocs sans sacrifier la performance ou la qualité de la porte. Le bord souple PredaFlex pliable fléchira autour de toute obstruction et se détachera facilement des colonnes latérales lors d'un impact.

La vitesse élevée, le joint étanche, le bord inférieur souple et le système de désaccouplement simple définissent la norme de sécurité et de performance avec la porte PredaFlex.



Illustré avec capot en aluminium en option



#### Vitesse élevée

- La vitesse d'ouverture de 50 pouces par seconde réduit le risque de collision

#### Flexible

- Conçu pour fléchir autour de toute e et se détacher facilement des colonnes latérales

#### La sécurité est standard

- Système d'éclairage de sécurité Pathwatch® et cellules photo-électriques doubles offrent une sécurité accrue

#### Fonctionnement fluide

- Le contrôleur de porte avancé System 4® permet un positionnement précis de la porte, le réglage de la vitesse et le contrôle de toutes les fonctions de la porte

#### Joints étanches

- Un rembourrage épais en caoutchouc, enveloppé de vinyle, entoure tout le bord inférieur pour un joint uniforme

QUALITÉ. PERFORMANCE. FIABILITÉ.

RYTECDOORS.COM

### Taille/Dimensions

- Jusqu'à 14 pi de largeur x 14 pi de hauteur
- 7 po (sans capot) ou 8 po (avec capot) de dégagement latéral, côté non-moteur
- 17,2 po (sans capot) ou 20,2 po (avec capot) hauteur libre au-dessus du linteau
- 15 po (sans capot) ou 16 po (avec capot) de dégagement latéral, côté moteur
- Projection de tête de 16,5 po
- Placement du moteur à droite ou à gauche
- Projection de colonne latérale de 4 po

### Vitesse de déplacement

- Vitesse d'ouverture pouvant atteindre 50 pouces par seconde

### Fonctionnement

- L'entraînement CA à vitesse variable permet une décélération et une accélération en douceur
- Vitesses indépendantes d'ouverture et de fermeture offrant une flexibilité
- Alimentation par gravité pour une force post-impact considérablement moindre que les portes à arête souple typiques
- Pas de câbles, de fermetures à glissière ou de cordons spiralés attachés à réparer ou à remplacer

### Barre inférieure flexible

- Flexibilité verticale pour accueillir toute obstruction
- Stabilité horizontale pour plus de stabilité et une étanchéité uniforme
- Réponse douce du bas et réponse ferme de l'avant ou du dos
- Le rembourrage en caoutchouc assure l'amortissement et absorbe l'énergie



Le bord flexible fléchit autour des objets

### Contrôles électriques

- Contrôleur System 4® logé dans un boîtier de classification NEMA 4x avec paramètres définis en usine
- Le processeur intelligent surveille et contrôle la consommation d'énergie
- Autodiagnostic avancés pour le dépannage



System 4 montré avec débranchement rotatif facultatif

Tailles maximales standards affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

### Conception du panneau

- Sections de panneau en vinyle résistant aux déchirures
- Regard vitré pleine largeur remplaçable
- Nervures à vent intégrées
- Se détache après un impact accidentel
- Le système de réparation NXT Quick-Set™ permet à la porte d'être réinitialisée après l'impact



### Joints de périmètre

- Joint à brosse de pleine hauteur sur les colonnes latérales
- Joint pleine longueur en haut et en bas de la porte

Joint étanche et aspect propre



### La sécurité est standard

- Système d'éclairage de sécurité Pathwatch®
- Cellules photo-électriques doubles détectant à travers les poutres
- Le bord souple élimine les problèmes de coincement
- Les interrupteurs de coupure doubles coupent automatiquement le moteur si le panneau ou le bord avant est délogé des guides
- Réinitialise automatiquement la porte en poussant un bouton après l'alignement de la barre inférieure



Feux d'avertissement Pathwatch

### Garantie

- Garantie limitée de 2 ans sur les composants mécaniques et électriques
- Garantie limitée d'un an, sur les matériaux du panneau en vinyle



### Options

- Panneau en vinyle orange ou bleu
- Capot et couvercle de moteur
- Nervures à vent supplémentaires pour une stabilité latérale accrue

Propriété américaine, fabrication américaine



◀ Voir tous les témoignages Rytec

Les spécifications peuvent être modifiées  
© 2018 Rytec Corporation LIT041318

RytecDoors.com  
888-GO-RYTEC

info@rytecdoors.com

Tél : 262.677.9046 Télécopie : 262.677.2058  
One Cedar Parkway, PO Box 403  
Jackson, WI 53037-0403

**RYTEC**  
HIGH PERFORMANCE DOORS