



ÉLÉGANTE ET FIABLE



## SPIRAL<sup>®</sup> VP

Conception architecturale moderne, construction de qualité et fiabilité durable

Avec une conception élégante et des composants Spiral<sup>®</sup> authentiques, la porte Spiral VP offre une nouvelle combinaison de qualité, de valeur et de performance pour les applications à vitesse et cycle réduits. Maintenant, les établissements d'accueil et les autres établissements commerciaux peuvent bénéficier d'une esthétique visuelle améliorée sans sacrifier la performance ou la sécurité. La Spiral VP intègre la technologie éprouvée Spiral dans un encombrement réduit, permettant des installations presque partout où une porte basculante conventionnelle s'adapte.

Grâce au style épuré, au fonctionnement silencieux et au profil compact, la création d'une entrée ou d'une transition attrayante vers un espace extérieur étendu deviennent maintenant une réalité.



### Esthétique élégante

- Les lignes modernes et nettes offrent un aspect élégant idéal pour les restaurants, les établissements d'accueil et les bureaux neufs et rénovés

### Fonctionnement sûr

- Garantie inégalée de 20 ans sur les composants à haut cycle, notamment les rouleaux, les charnières et les rails de porte

### Performance inégalée

- Fonctionnement haute performance pour des réglages de vitesse/cycle réduits
- Fiabilité jour après jour

### Sécurité fiable

- Lattes en aluminium à parois doubles de minimum 1 3/16 po d'épaisseur
- Caoutchouc d'étanchéité intégré
- Système de charnière robuste continue

### Durabilité éprouvée

- Construite avec des composants robustes haute qualité

## PORTE À ENTRAÎNEMENT DIRECT RYTEC® SPIRAL® VP



Automobile  
Concession



Aliments et  
Boissons



Sécurité

### Taille/dimensions

- Jusqu'à 14 pi de largeur x 14 pi de hauteur
- Plusieurs configurations de porte possibles selon les exigences de levage

### Vitesse de déplacement

- S'ouvre jusqu'à 12 pouces par seconde

### Fonctionnement

- Fonctionnement silencieux et faible entretien
- Le moteur à entraînement direct se connecte directement à l'arbre d'entraînement
- Sans ressorts ou câbles
- Prévüe pour 75 cycles par jour
- Le moteur d'entraînement CA compact à vitesse variable permet une décélération et une accélération en douceur
- Contrôleur System 4® logé dans un boîtier de classification NEMA 4X



### Construction

- Revêtement en poudre « Rytec silver » pour une durabilité accrue
- Charnières de porte robustes en aluminium extrudé
- Rouleaux en polyuréthane avec roulements à rouleaux scellés
- Sans quincaillerie de montage visible



Couvercle de colonne latérale revêtu en poudre



Rouleaux avec roulements à rouleaux scellés

### Garantie

- Garantie prolongée de 20 ans sur les rouleaux, les charnières et le rail de porte
- Garantie limitée de 5 ans sur le moteur / les composants mécaniques
- Garantie limitée de deux ans sur les composants électriques

### Configuration de panneau de porte

- Panneau de porte isolé
- Lattes de vision
- Lattes de ventilation
- Caoutchouc d'étanchéité intégré

### Configuration de levage

- Levage standard
- Levage vertical
- Levage élevé

### Sécurité

- Système de rideau lumineux de sécurité Advanced®

### Options

- Opérateur de palan à chaîne
- Revêtement en poudre disponible en couleurs classiques RAL ou personnalisables

## PORTE BALANÇÉE RYTEC® SPIRAL® VP



Automobile  
Concession



Aliments et  
Boissons



Sécurité

### Taille/dimensions

- Jusqu'à 14 pi de largeur x 14 pi de hauteur
- Plusieurs configurations de porte possibles selon les exigences de levage

### Vitesse de déplacement

- S'ouvre jusqu'à 8 pouces par seconde

### Fonctionnement

- Le système d'équilibrage à ressorts de torsion aide le moteur à l'ouverture
- Méthode de levage à câble de qualité aéronautique
- Opérateur de porte basculante standard
- Prévüe pour 50 cycles par jour



### Construction

- Revêtement en poudre « Rytec silver » pour une durabilité accrue
- Charnières de porte robustes en aluminium extrudé
- Rouleaux en polyuréthane avec roulements à rouleaux scellés
- Sans quincaillerie de montage visible



Rail latéral à profil bas

### Garantie

- Garantie prolongée de 20 ans sur les rouleaux, les charnières et le rail de porte
- Garantie limitée de 5 ans sur le moteur / les composants mécaniques
- Garantie limitée de deux ans sur les composants électriques

### Configuration de panneau de porte

- Panneau de porte isolé
- Lattes de vision
- Lattes de ventilation
- Caoutchouc d'étanchéité intégré

### Configuration de levage

- Levage standard
- Levage vertical
- Levage élevé

### La sécurité est standard

- Cellule photo-électrique détectant à travers les poutres

Remarque : Non destiné aux applications de fermeture automatique

### Options

- Opérateur robuste
- Palan à chaîne
- Revêtement en poudre disponible en couleurs classiques RAL ou personnalisables
- Ressorts à durée de vie prolongée

Tailles maximales standards affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

Propriété américaine, fabrication américaine



◀ Voir tous les témoignages Rytec

Les spécifications peuvent être modifiées  
© 2024 Rytec, a Nucor company LIT080924

RytecDoors.com  
888-GO-RYTEC

info@rytecdoors.com  
Téléphone : 262.677.9046  
W223N16601 Cedar Parkway  
Jackson, WI 53037-0403

**RYTEC**  
a NUCOR company