

RYTEC

HIGH PERFORMANCE DOORS

SPIRAL® FV®

PORTE ROULANTE RIGIDE HAUTE PERFORMANCE
À VISION COMPLÈTE



SPIRAL® FV®

Ultra haute vitesse, sécuritaire et avec une vision complète – Le tout dans une seule porte

Un simple coup d'œil à la porte Spiral FV (Vision complète) et vous serez immédiatement impressionné. Avec une vitesse d'ouverture ultra rapide, sa technologie Spiral unique offre un fonctionnement incroyablement silencieux. Ses lattes de fenêtre pleine largeur de haut en bas offrent une grande visibilité et plus de sécurité, sans oublier, un aspect élégant et sophistiqué. Tout cela favorise une image enviable et une opération de pointe.

Pour les environnements commerciaux et de production modernes à trafic élevé, la Spiral FV portera l'aspect et l'efficacité de votre installation à un niveau supérieur.

La haute performance de Spiral FV est garantie par une garantie limitée de 5 ans.



Vitesse élevée

- La vitesse d'ouverture pouvant atteindre 100 pouces par seconde fluidifie le trafic dans les environnements au rythme soutenu

Vision complète

- Lattes de fenêtre pleine largeur LEXAN™ avec revêtement MARGARD™ pour une visibilité et une durabilité maximum

Ultra silencieux

- Sa conception spirale offre un fonctionnement incroyablement silencieux sans contact métal-métal

La sécurité est standard

- Système de rideau lumineux de sécurité Advanced³, système lumineux de sécurité Pathwatch® et arête d'inversion de la barre inférieure

Fonctionnement fluide

- Le contrôleur de porte avancé System 4® permet un positionnement précis de la porte, le réglage de la vitesse et le contrôle de toutes les fonctions de la porte

Écoénergétique et forte étanchéité

- Les lattes en polycarbonate LEXAN et la membrane en caoutchouc durable offrent une étanchéité à 100 % contre la poussière, les courants d'air et les intempéries

QUALITÉ. PERFORMANCE. FIABILITÉ.

RYTECDOORS.COM



Concessionnaire automobile



Stationnement



Gouvernement et municipalités



Sécurité

Taille/Dimensions

- Largeur maximale 20 pi
- Hauteur maximale 19 pi 8 po

Vitesse de déplacement

- Vitesse d'ouverture pouvant atteindre 100 pouces par seconde

Technologie Spiral

- La conception brevetée unique Spiral se traduit par l'absence du contact métal-métal, ce qui signifie moins d'usure et de déchirure sur le panneau.
- Fonctionnement silencieux et faible entretien
- Utilise un moteur d'entraînement CA compact à vitesse variable permettant une décélération et une accélération en douceur



Moteur d'entraînement CA

Style architectural

- Encadrements des lattes en aluminium lisse avec fenêtres en polycarbonate teintées ou transparentes de 9 pouces LEXAN™
- Le revêtement en poudre argentée* durable Rytec est résistant aux UV, à la rouille, à la corrosion et aux traces de doigts
- Visibilité pleine hauteur/pleine largeur et porte rigide pour plus de sécurité



Lattes de vision de neuf pouces de haut pour une meilleure visibilité

Contrôles électriques

- Contrôleur System 4® logé dans un boîtier de classification NEMA 4X avec paramètres définis en usine
- Le processeur intelligent surveille et contrôle la consommation d'énergie pendant le fonctionnement
- Autodiagnostic avancés pour le dépannage



System 4 montré avec débranchement rotatif facultatif

Tailles maximales standards affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

Conception du panneau

- Le caoutchouc d'étanchéité intégral entre les lattes assure l'étanchéité sur tout le périmètre du panneau
- Conception de charnière brevetée idéale pour l'enlèvement et le remplacement d'une seule latte sans démonter le panneau de porte



Caoutchouc d'étanchéité intégral

La sécurité est standard

- Système de rideau lumineux de sécurité Advanced³
- Système d'éclairage de sécurité Pathwatch®
- Inverseur de cycle électrique
- Système sans fil Ry-Wi®
- Le levier de desserrage du frein mécanique permet l'ouverture de la porte en cas de coupure de courant



Témoins lumineux d'avertissement Pathwatch et levier de desserrage du frein illustrés

Garantie

- Garantie limitée de 5 ans sur le moteur et les composants et matériaux mécaniques
- Garantie limitée de deux ans sur les composants électriques



Options

- Ensemble de qualité supérieure précâblé
- Lattes teintées en gris ou en bronze transparent
- Capot et couvercle de moteur
- Cellules photo-électriques doubles détectant à travers les poutres
- Revêtement en poudre aussi disponible en couleurs classiques RAL ou personnalisables
- Activeurs de porte contrôlés par le mouvement, la présence, à commande en boucle ou radiocommandés



Lattes teintées en gris illustrées

*Colonnes latérales et console supérieure; sauf modèles US / R.

Propriété américaine, fabrication américaine



◀ Voir tous les témoignages Rytec

Les spécifications peuvent être modifiées
© 2020 Rytec Corporation LIT020520

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC

info@rytecdoors.com

Tél : 262.677.9046 Télécopie : 262.677.2058
One Cedar Parkway, PO Box 403
Jackson, WI 53037-0403

