



Se muestra con ventanas opcionales

TURBO-SEAL®

La puerta impactable de perfil compacto más rápida del mundo

La puerta Turbo-Seal de ultra alta velocidad es su mejor solución cuando hay patrones de tráfico cerca de la puerta que son exigentes y la velocidad es fundamental. Estas condiciones tienden a crear mayores posibilidades de que las puertas resulten golpeadas debido a la corta aproximación a la misma. La velocidad extra y el perfil bajo que ofrece la Turbo-Seal minimiza ese potencial apartando más rápidamente la puerta y con una menor necesidad de espacio.



Columna lateral de perfil compacto.



Se muestra con panel de visión y refuerzos para resistir el viento opcionales.

Alta velocidad

- La velocidad de apertura de hasta 100 pulgadas por segundo mejora el flujo de tráfico en ambientes ajetreados

Seguridad es estándar

- El sistema de luz de seguridad Pathwatch®, las fotoceldas eléctricas dobles y el borde reversible de la barra inferior proporcionan una mayor seguridad

Resistencia

- Las lengüetas Quick-Set™ Break-Away™ permiten reajustar la barra inferior en segundos, sin herramientas

Perfil compacto

- Es posible instalar prácticamente en cualquier lugar
- Columnas laterales de 8 pulgadas de ancho y 6 pulgadas de proyección

Instalación fácil

- La construcción modular y el precableado permiten una instalación rápida



Almacenamiento en frío



Bodega y distribución



Comidas y bebidas

Tamaño/Dimensiones

- Hasta 12 pies de ancho x 16 pies de alto
- 23 pulg. de espacio superior sobre el dintel
- 22 pulg. de proyección del cabezal
- 10.5 pulg. de espacios laterales
- 7 pulg. de proyección de la columna lateral
- 8 pulg. de ancho de la columna lateral
- Motor a la izquierda, caja de empalmes para cableado en el centro

Velocidad de recorrido

- La velocidad de apertura alcanza las 100 pulgadas por segundo

Operación

- El diseño de contrapeso guiado elimina el estrés y la tensión en el motor
- Los contrapesos permiten usar un motor más pequeño, permitiendo un mayor ahorro de energía
- La transmisión de CA de velocidad variable aporta una suave aceleración y desaceleración
- Las velocidades independientes de apertura y cierre brindan flexibilidad para adecuarse a cualquier aplicación

Contrapesos dentro de cada columna lateral.



Sellos perimetrales

- Sellos de cepillo de altura completa en ambas columnas laterales
- Sello de cepillo de borde a borde en la parte superior de la puerta
- El bucle de vinil forma un sello hermético a lo largo del suelo

Controles eléctricos

- Controlador System 4® albergado en un compartimiento con capacidad nominal NEMA 4X con parámetros de fábrica
- El procesador inteligente monitorea y controla el consumo de energía durante el funcionamiento
- Autodiagnóstico avanzado para dar solución a problemas

Se ilustra el System 4 con desconexión giratoria opcional



Diseño del panel

- Material de Rylon™ de 2 capas
- El material flexible verticalmente, pero lateralmente resistente ayuda a que el panel de la puerta permanezca dentro de las guías aun cuando haya viento o presión
- Tela de poliéster monofilamento impregnada en polímero, resistente a las perforaciones

Barra inferior Break-Away™

- Las lengüetas Quick-Set™ Break-Away™ permiten que la barra inferior inalámbrica se libere en cualquiera de las direcciones sin dañar la puerta
- Los interruptores de corte dobles apagan el motor automáticamente si la barra inferior recibe un impacto
- La barra inferior se puede restablecer en segundos, sin herramientas



Las lengüetas Break-Away se reinsertan en las columnas laterales.

Seguridad es estándar

- Sistema de luz de seguridad Pathwatch®
- Fococeldas eléctricas en ambos lados de la puerta
- Borde reversible neumático ajustable a la sensibilidad
- Sistema inalámbrico Ry-Wi®

Se muestran las luces de advertencia Pathwatch de Turbo-Seal aislada.



Garantía

- Garantía limitada de un año para los componentes mecánicos y eléctricos
- Garantía limitada de tres años para el material del panel Rylon de 2 capas



Opciones

- Panel de la puerta de 3 capas o que cumple con la norma USDA/FDA; múltiples opciones de colores
- Cubierta de la campana, plana o inclinada
- Ventanas de 17 pulg. x 17 pulg.
- Refuerzos de fibra de vidrio o aluminio para resistir el viento
- Configuración de marco lateral autorreparable
- Borde autorreversible eléctrico



Se muestra con ventanas opcionales

Se muestran los tamaños máximos estándar; se ofrecen tamaños más grandes a petición en fábrica.

De propiedad y fabricación estadounidense



◀ Veá todos los testimonios de Rytec

Todas las especificaciones están sujetas a cambio.
© 2020 Rytec Corporation LIT090820

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC

info@rytecdoors.com
T: 262.677.9046 F: 262.677.2058
One Cedar Parkway, PO Box 403
Jackson, WI 53037-0403

