



Montré avec latte de vision facultative

TURBO-SEAL®

La porte Break-Away à profil bas, la plus rapide de l'industrie

La porte à ultra haute vitesse Turbo-Seal est votre meilleure solution dans les endroits où la circulation est importante et où la vitesse est essentielle. Ces situations ont tendance à créer une possibilité d'impact accrue pour les portes en raison de l'approche relativement courte de la porte. La vitesse supérieure et le profil bas offerts par Turbo-Seal réduisent ce potentiel en retirant la porte le plus rapidement possible et nécessitant un encombrement réduit.



Colonne latérale à profil bas



Illustrée avec latte de vision et nervures à vent

Vitesse élevée

- La vitesse d'ouverture pouvant atteindre 100 pouces par seconde fluidifie le trafic dans les environnements au rythme soutenu

La sécurité est standard

- Système lumineux de sécurité Pathwatch®, cellules photo-électriques doubles et arête d'inversion de la barre inférieure offrant une sécurité accrue

Résiste aux impacts

- Les languettes Quick-Set™ Break-Away™ permettent à la barre inférieure d'être réinitialisée en quelques secondes, sans outils

Profil bas

- S'adapte pratiquement n'importe où
- Colonnes latérales de 8 pouces de largeur et 6 pouces de projection

Installation facile

- Construction modulaire et précâblage permettant une installation rapide

Taille/dimensions

- Jusqu'à 12 pi de largeur x 16 pi de hauteur
- 23 po hauteur libre au-dessus du linteau
- Projection de tête de 22 po
- 10,5 po de dégagement latéral
- Projection de colonne latérale de 7 po
- Largeur de colonne latérale de 8 po
- Moteur à gauche, boîte de raccordement de câblage au centre

Vitesse de déplacement

- Vitesse d'ouverture pouvant atteindre 100 pouces par seconde

Fonctionnement

- La conception de contrepoids guidés élimine la contrainte et la tension sur le moteur
- Les contrepoids permettent l'utilisation d'un moteur plus petit, ce qui entraîne des économies d'énergie accrues
- L'entraînement CA à vitesse variable permet une décélération et une accélération en douceur
- Les vitesses indépendantes d'ouverture et de fermeture offrent flexibilité pour s'adapter à n'importe quelle application

Contrepoids dans la colonne latérale



Joints de périmètre

- Joint à brosse pleine hauteur sur les deux côtés des colonnes latérales
- Joint à brosse pleine longueur en haut de la porte
- Boucle de vinyle forme un joint étanche sur le plancher

Contrôles électriques

- Contrôleur System 4® logé dans un boîtier de classification NEMA 4X avec paramètres définis en usine
- Le processeur intelligent surveille et contrôle la consommation d'énergie pendant le fonctionnement
- Autodiagnostic avancés pour le dépannage

System 4 montré avec débranchement rotatif facultatif



Tailles maximales standards affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

Conception du panneau

- Matériel Rylon™ 3 plis
- Matériel souple verticalement, mais latéralement rigide qui permet au panneau de porte de rester dans les guides, même s'il y a du vent ou de la pression
- Toile polyester monofilament imprégnée de polymère, résistante aux perforations

Barre inférieure Break-Away™

- Les languettes Quick-Set Break-Away™ permettent à la barre inférieure sans fil de se dégager dans les deux sens sans endommager la porte
- Des interrupteurs arrêtent automatiquement le moteur lorsque la barre inférieure reçoit un impact
- La barre inférieure peut être réinitialisée en quelques secondes, sans outils



Languettes Break-Away réintroduites dans les colonnes latérales

La sécurité est standard

- Système d'éclairage de sécurité Pathwatch®
- Cellules photo-électriques détectant à travers les poutres
- Inverseur de cycle pneumatique avec réglage à la sensibilité offert en équipement
- Système sans fil Ry-Wi®

Témoins lumineux d'avertissement Pathwatch, Turbo-Seal isolé sur la photo



Garantie

- Garantie limitée d'un an sur les composants mécaniques et électriques
- Garantie limitée de trois ans sur les matériaux du panneau Rylon à 2 plis



Options

- Panneau de porte en matériel conforme à la norme USDA/FDA ou à 3 plis - plusieurs couleurs en option
- Couvercle de capot, plat ou incliné
- Latte(s) de vision de 17 po
- Nervures à vent en fibre de verre ou en aluminium
- Configuration de cadre latéral se réparant automatiquement
- Inverseur de cycle automatique électrique



Montré avec latte de vision facultative