

RYTEC

HIGH PERFORMANCE DOORS



PUERTAS DE ALTA RESISTENCIA



**CALIDAD.
RENDIMIENTO.
CONFIABILIDAD.**

RytecDoors.com

Las puertas Rytec ofrecen el mayor valor y un rendimiento día tras día, respaldadas por el conocimiento y la pericia de empleados dedicados, distribuidores autorizados e instaladores capacitados.

Nuestras puertas proporcionan ahorro de energía, seguridad y requieren solo un mantenimiento mínimo.

PUERTAS DE TELA ENROLLABLES



FlexTec®

Puerta de borde inferior flexible

- Puerta enrollable de alta velocidad con borde inferior suave
- Ideal para aplicaciones interiores de alto tráfico
- Se ofrece una opción para aberturas exteriores o áreas de alta presión que incluye componentes especiales que soportan condiciones de viento y alta presión de aire.
- Garantía líder en la industria de 1 millón de ciclos o 5 años*
- Tamaño estándar de hasta 12 pies de ancho x 12 pies de alto
- Modelo extra grande hasta 16'W x 20'H; Contacto para disponibilidad



*Lo que ocurra primero

PredaDoor® NXT®

Características de la próxima generación

- Puerta enrollable de alta velocidad con característica Break-Away™
- Ideal para aplicaciones industriales y de almacenamiento en frío
- Tamaño estándar de hasta 16 pies de ancho x 15 pies de alto



Fast-Seal®

Confiabilidad revolucionaria

- Puerta enrollable de alta velocidad con característica Break-Away™
- Ideal para aplicaciones con viento o alta presión
- Tamaño máximo de hasta 35 pies de ancho x 24 pies de alto; tamaño máximo de la puerta de hasta 600 pie cuadr.



Turbo-Seal®

Puerta de perfil compacto

- Puerta enrollable de alta velocidad con característica Break-Away™
- Ideal para aplicaciones donde se requiere una pequeña huella
- Tamaño estándar de hasta 12 pies de ancho x 16 pies de alto



Turbo-Seal® SR

Autorreparable

- Puerta enrollable de alta velocidad, de perfil compacto autorreparable
- Ideal para aplicaciones donde se necesite un espacio reducido
- Tamaño estándar de hasta 12' de ancho x 15' de alto



Bantam®

Puerta de anden

- Puerta de tela económica de accionamiento manual con opción motorizada
- Ideal para aplicaciones industriales
- Tamaño estándar de hasta 10 pies de ancho x 10 pies de alto (manual) 15 pies de ancho x 14 pies de alto (motorizada)



Plexline®

Tecnología avanzada

- Puerta enrollable compuesto de fibra de vidrio de alta velocidad
- Ideal para ambientes corrosivos
- Tamaño estándar de hasta 16 pies de ancho x 15 pies de alto
- Asistencia opcional mediante elevador con contrapeso



PUERTAS DE TELA ENROLLABLES



Turbo-Seal® aislada

Rápida y energéticamente eficiente

- Puerta enrollable aislada de alta velocidad autorreparable
- Ideal para enfriadores y congeladores
- Tamaño estándar de hasta 12 pies de ancho x 21 pies de alto
- Descongelamiento con calor opcional



Sure-Seal®

Puerta de transportador

- Puerta enrollable de alta velocidad, aislada, para sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación
- Ideal para aplicaciones con tráfico no activo
- Tamaño estándar de hasta 6' de ancho x 13' de alto



Turbo-Seal® para congelador

Infiltración mínima de aire

- Puerta enrollable de alta velocidad
- Ideal para congeladores
- Tamaño estándar de hasta 10 pies de ancho x 14 pies de alto
- Múltiples opciones de descongelamiento



PredaCool™

Conservador de temperatura

- Puerta enrollable de alta velocidad con característica Break-Away™
- Diseñada para controlar aberturas, como enfriadores
- Tamaño estándar de hasta 12 pies de ancho x 15 pies de alto



Plexline® para salas limpias

- Puerta enrollable compuesta de fibra de vidrio de alta velocidad
- Ideal para aplicaciones higiénicas
- Tamaño estándar de hasta 16 pies de ancho x 15 pies de alto
- Asistencia opcional mediante elevador con contrapeso



Pharma-Seal®

Cumple con las normas de cGMP

- Puerta enrollable de alta velocidad, completamente forrada con acero inoxidable
- Ideal para aplicaciones higiénicas
- Tamaño estándar de hasta 10 pies de ancho x 10 pies de alto



Pharma-Roll®

Cumple con las normas de FDA

- Puerta enrollable de alta velocidad con cubiertas laterales de acero inoxidable desmontables
- Ideal para aplicaciones higiénicas
- Tamaño estándar de hasta 12 pies de ancho x 12 pies de alto



Clean-Roll®

Cumple con las normas USDA y FDA

- Puerta enrollable de alta velocidad que es 100% lavable
- Diseñada para áreas húmedas y áreas de lavado continuo
- Tamaño estándar de hasta 12 pies de ancho x 12 pies de alto



PUERTAS DE ESPECIALIDAD PLEGABLES O DESLIZANTES



Turbo-Slide® Puertas deslizantes aisladas

- Puerta aislada deslizante de alta velocidad con valores R de R-17 a R-40
- Ideal para enfriadores y congeladores
- Tamaño estándar de hasta 12 pies de ancho x 18 pies 6 pulg. de alto
- Modelos deslizantes individuales o bipartitas



Fast-Fold® Nuematica Puertas Plegables

- Puerta plegable de visión completa de alta velocidad
- Ideal para aplicaciones industriales y de almacenamiento en frío
- Tamaño estándar de hasta 12 pies de ancho x 12 pies de alto



PUERTAS DE CAUCHO



Powerhouse® SD Puertas de caucho SBR

- Puerta de caucho enrollable de alta resistencia industrial
- Ideal para almacenes y aplicaciones de estacionamiento
- Tamaño estándar de hasta 24 pies de ancho x 30 pies de alto



Powerhouse® SD/XL Puertas de caucho SBR

- Puerta de caucho enrollable de resistencia industrial para ambientes extremos
- Ideal para industrias de equipos pesados
- Tamaño estándar de hasta 24 pies de ancho x 35 pies de alto o 50 pies de ancho x 35 pies de alto



¿POR QUÉ ELEGIR LAS PUERTAS RYTEC?

- ▶ **Mantenimiento mínimo**
- ▶ **Máxima durabilidad**
- ▶ **Máxima seguridad**



- ▶ **Velocidad máxima**
- ▶ **Máxima utilidad**
- ▶ **Tecnología moderna**
- ▶ **Opciones personalizadas**

PUERTAS DE ALTA RESISTENCIA PARA TODAS LAS INDUSTRIAS...

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| ▶ Concesionario automotriz | ▶ Fabricación |
| ▶ Lavado de camiones y automóviles | ▶ Estacionamiento |
| ▶ Almacenamiento en frío | ▶ Farmacéutica |
| ▶ Alimentos y bebidas | ▶ Nutracéutica |
| ▶ Gobierno | ▶ Biotecnología |
| ▶ Equipo pesado | ▶ Bodegas |

...Y TODAS LAS APLICACIONES

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ▶ Salas limpias | ▶ Muelles de carga |
| ▶ Enfriadores | ▶ Estacionamiento |
| ▶ Congeladores | ▶ Seguridad |
| ▶ Hotelaría y restaurantes | ▶ USDA/FDA/cGMP |
| ▶ Zona de huracanes | ▶ Ventilación |
| ▶ Aberturas grandes | ▶ Bodegas |
| | ▶ Lavado y limpieza |



De propiedad y fabricación estadounidense



◀ **Vea todos los testimonios de Rytec**

Especificaciones sujetas a cambio
© 2021 Rytec Corporation LIT061421

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC

info@rytecdoors.com
T: 262.677.9046 F: 262.677.2058
One Cedar Parkway, PO Box 403
Jackson, WI 53037-0403

