

RYTEC[®]

a NUCOR[®] company



PUERTAS DE ALTA RESISTENCIA

CALIDAD. RENDIMIENTO. CONFIABILIDAD.

Las puertas Rytec ofrecen el mayor valor y un rendimiento día tras día, respaldadas por el conocimiento y la pericia de empleados dedicados, distribuidores autorizados e instaladores capacitados. Nuestras puertas proporcionan ahorro de energía, seguridad y requieren solo un mantenimiento mínimo.

PUERTAS DE TELA ENROLLABLES



FlexTec®

Puerta con borde inferior flexible

- Puerta enrollable de alta velocidad, inferior flexible, autorreparable
- Ideal para aplicaciones de alto tráfico
- Paquete de apertura/presión exterior opcional disponible
- Tamaño estándar de hasta 12' de ancho x 12' de alto; modelo XL y T hasta 16' de ancho x 20' de alto



PredaDoor® NXT®

Características de la próxima generación

- Puerta enrollable de alta velocidad con característica Break-Away™
- Ideal para aplicaciones industriales y de almacenamiento en frío o refrigeración
- Tamaño estándar de hasta 16' de ancho x 16' de alto



Fast-Seal®

Confiabilidad revolucionaria

- Puerta enrollable de alta velocidad con característica Break-Away™
- Ideal para aplicaciones con viento o alta presión
- Tamaño máximo de hasta 35' de ancho o 24' de alto; tamaño máximo de la puerta de hasta 600 sq ft



Turbo-Seal® Insulated

Rápida y energéticamente eficiente

- Puerta enrollable aislada, de alta velocidad, autorreparable
- Ideal para enfriadores y congeladores
- Tamaño estándar de hasta 12' de ancho x 21' de alto
- Descongelamiento con calor opcional



Sure-Seal®

Puerta de transportador ASRS

- Puerta enrollable de alta velocidad, aislada, para sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS)
- Ideal para aplicaciones con temperatura controlada y con tráfico no activo
- Tamaño estándar de hasta 6' de ancho x 13' de alto



PredaCool™

Mantenimiento de temperatura

- Puerta enrollable de alta velocidad con característica Break-Away™
- Ideal para aplicaciones de refrigeración
- Tamaño estándar de hasta 12' de ancho x 16' de alto



Plexline®

Compuesto avanzado

- Puerta enrollable compuesta de fibra de vidrio de alta velocidad
- Ideal para ambientes corrosivos
- Tamaño estándar de hasta 16' de ancho x 15' de alto
- Asistencia opcional mediante elevador con contrapeso



Bantam®

Puerta de muelle

- Puerta de tela económica de accionamiento manual con opción motorizada
- Ideal para aplicaciones industriales
- Tamaño estándar de hasta 10' de ancho x 10' de alto (manual) 15' de ancho x 14' de alto (motorizada)



PUERTAS DE TELA ENROLLABLES



Pharma-Seal®

Cumple con las normas de cGMP

- Puerta enrollable de alta velocidad, completamente cerrada con acero inoxidable
- Ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos
- Tamaño estándar de hasta 10' de ancho x 10' de alto



Plexline® Clean

Compuesto limpio

- Puerta enrollable compuesta de fibra de vidrio de alta velocidad
- Ideal para aplicaciones higiénicas
- Tamaño estándar de hasta 16' de ancho x 15' de alto
- Asistencia opcional mediante elevador con contrapeso



Clean-Roll®

Cumple con la norma de USDA

- Puerta enrollable de alta velocidad con construcción de acero inoxidable
- Ideal para aplicaciones que requieren una limpieza absoluta y capacidad de lavado
- Tamaño estándar de hasta 12' de ancho x 12' de alto



PredaClean™

Cumple con las normas de FDA

- Puerta enrollable de alta velocidad con cubiertas laterales de acero inoxidable desmontables
- Ideal para aplicaciones alimentarias
- Tamaño estándar de hasta 12' de ancho x 12' de alto



PUERTAS DESLIZANTES



Turbo-Slide®

Puertas deslizantes aisladas

- Puerta deslizante de alta velocidad con valores R de R-17 a R-40
- Ideal para enfriadores y congeladores
- Tamaño estándar de diapositiva única de hasta 10' de ancho x 24' de alto
- Tamaño estándar de dos particiones de hasta 16' de ancho x 24' de alto



Se muestran los tamaños máximos estándar; se ofrecen tamaños más grandes a petición en fábrica.

¿POR QUÉ ELEGIR LAS PUERTAS RYTEC?

- ▶ Mantenimiento mínimo
- ▶ Máxima durabilidad
- ▶ Máxima seguridad

- ▶ Velocidad máxima
- ▶ Máxima utilidad
- ▶ Tecnología moderna
- ▶ Opciones personalizadas

PARA TODAS LAS INDUSTRIAS...

- ▶ Concesionario automotriz
- ▶ Biotecnología
- ▶ Lavado de camiones y automóviles
- ▶ Fabricación
- ▶ Almacenamiento en frío y procesamiento
- ▶ Procesamiento de alimentos y bebidas
- ▶ Distribución de alimentos y bebidas
- ▶ Gobierno
- ▶ Nutracéutica
- ▶ Estacionamiento
- ▶ Farmacéutica
- ▶ Tránsito

...Y TODAS LAS APLICACIONES

- ▶ Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación
- ▶ Salas limpias
- ▶ Enfriadores
- ▶ Congeladores
- ▶ Hotelería y retail
- ▶ Aberturas grandes
- ▶ Muelles de carga
- ▶ USDA/FDA/cGMP
- ▶ Ventilación
- ▶ Lavado y limpieza
- ▶ Lavado, almacenamiento y reparación de equipos pesados

CONTROLADOR DE PUERTA SYSTEM 4®

La amplia funcionalidad con tecnología inteligente permite una fácil instalación y personalización de las puertas Rytec y los accesorios complementarios con el controlador de puerta System 4®. Permite programar la puerta para adecuarse a la velocidad de tráfico y las necesidades del entorno, además de ser autocontrolada para autodiagnosticar y simplificar la solución de problemas. También está disponible el controlador BTA4 (con acceso por Bluetooth), de diseño compacto, junto con el controlador de puerta System 4®. Permite el servicio, la programación y la actualización mediante teléfonos inteligentes iPhone o Android.

CONTROL INTELIGENTE

Monitorea el consumo de energía y utiliza curvas de velocidad dinámicas, las capacidades de autosupervisión y autodiagnóstico simplifican la solución de problemas.

RÁPIDO Y SUAVE

Los ajustes de velocidad, el movimiento suave y la operación eficaz tienen como resultado menos desgaste de los componentes y costos más bajos de mantenimiento.

SIMPLE Y PRECISO

Tres botones simples permiten un control digital total de todas las funciones, parámetros y posicionamiento de la puerta.

PROGRAMABLE

Programe la puerta para adecuarse a la velocidad de tráfico y el entorno.

CONEXIONES RÁPIDAS

Los terminales con código de color de bajo voltaje se pueden precablear antes de enchufarlos para que las conexiones sean más fáciles.

PANTALLA DE FÁCIL LECTURA

Pantalla fluorescente al vacío con mensajes que se desplazan para ver descripciones completas y códigos de error e instrucciones fáciles de comprender.

CODIFICADOR ABSOLUTO

Permite un posicionamiento preciso de la puerta, mientras que elimina la necesidad de interruptores de límite mecánicos.



LÍDER INDEPENDIENTE EN LA FABRICACIÓN DE PUERTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE NORTEAMÉRICA



Concesionario automotriz



Almacenamiento en frío y procesamiento



Alimentos y bebidas
Procesamiento/
Distribución



Gobierno y
municipalidades



Estacionamiento



Farmacéutica/
Nutracéutica/
Biotecnología



Tránsito



Fabricación/
Distribución/
Depósito

De propiedad y fabricación estadounidense



◀ Vea todos los testimonios de Rytec

Todas las especificaciones están sujetas a cambio
© 2024 Rytec, a Nucor company LIT091624

RytecDoors.com

888-GO-RYTEC

info@rytecdoors.com

T: 262.677.9046

W223N16601 Cedar Parkway
Jackson, WI 53037-0403

RYTEC
a NUCOR company