



BANTAM®

Alternativa de puerta de muelle separable y económica

La puerta enrollable Bantam® es una alternativa económica de puerta de tela para puertas de muelles elevados de alto mantenimiento. El diseño de perfil compacto se adapta a la mayoría de las aplicaciones de muelle y a usos alternativos con tráfico bajo a moderado. Los componentes duraderos soportan impactos accidentales y el sistema de separación permite un reajuste fácil.

La operación manual es estándar con un cabrestante, con una operación motorizada opcional disponible. El material del panel, cubiertas de rollo y puerta y borde reversible motorizado también son complementos opcionales.



Se muestra con cubierta de campana opcional



Resistencia

- El sistema Quick-Set™ Break-Away™ permite reajustar la puerta en segundos

Operación fácil

- Operación manual de la puerta con cabrestante y regulador de velocidad

Perfil compacto

- 6-1/4 pulg. de espacios laterales
- 4 pulg. de proyección de la columna lateral

Resistente al viento

- Los refuerzos proporcionan resistencia rígida contra el viento y la presión negativa

Valor visible

- Ventana reemplazable de 17 pulg.
- Panel de visión de ancho completo opcional

Sellos de protección

- Sellos impermeabilizantes en columnas laterales y parte superior
- Sello de bucle de vinil en la barra inferior

Tamaño/Dimensiones

- Hasta 10' de ancho x 10' de alto (manual)
- Hasta 15' de ancho x 14' de alto (motorizado)
- 16.5" de espacio superior sobre el dintel
- Proyección del cabezal de 13" (manual) o 16" (motorizado)
- 4" de proyección de la columna lateral
- Espacio lateral de 7" (sin campana) u 8" (con campana), lado donde no hay motor (manual)
- Espacio lateral de 7" (sin campana) u 8.5" (con campana), lado donde no hay motor (motorizado)
- Espacio lateral de 12" (sin campana) o 13" (con campana), lado motor (manual)
- Espacio lateral de 20" (sin campana) o 20.3" (con campana), lado motor (motorizado)
- Ubicación del cabrestante/motor en el lado derecho o izquierdo

Velocidad de recorrido

- La velocidad de apertura manual o la velocidad de apertura motorizada alcanzan las 12 pulgadas por segundo

Operación

- La apertura y el cierre del sistema de transmisión manual se opera manualmente con un cabrestante y un regulador de velocidad
- Sistema de transmisión motorizada opcional con interruptor de subida/bajada (se requiere presión constante)



Cabrestante manual


Marcos laterales

- Construcción de aluminio anodizado unida completamente con pernos
- Sello impermeabilizante de altura completa para sellar contra el material del panel

Diseño del panel

- Material de panel de vinil con una ventana de 17" o un panel de visión de ancho completo
- Los refuerzos integrales proporcionan resistencia rígida contra el viento y la presión negativa
- Las ventanas de PVC o malla selladas con velcro se pueden reemplazar de manera rápida y fácil

Se muestran refuerzos integrales para resistir el viento con material de malla opcional



Barra inferior Break-Away™

- Las lengüetas Quick-Set™ Break-Away™ permiten que la barra inferior se libere en cualquiera de las direcciones sin dañar la puerta
- La barra inferior se reajusta fácilmente en segundos, sin herramientas

Se reajusta fácilmente sin herramientas



Garantía


- Garantía limitada de un año para los componentes mecánicos y eléctricos
- Garantía limitada de un año para el material del panel de vinil
- Garantía limitada de tres años en material de panel Rylon® de 2 capas



Opciones

- Paneles de puerta Rylon de 2 capas, 3 capas que cumple con las normas de USDA o de puerta de malla con múltiples opciones de color disponibles
- Ventanas de 17" o panel de visión de ancho completo
- Cubierta de la campana, plana o inclinada
- Configuración lista para motor
- Operación motorizada completa con un pulsador de apertura/cierre/parada y borde reversible neumático
- Cubierta de operador de puerta y rollo de aluminio

Configuración motorizada con pulsador



Se muestran los tamaños máximos estándar; se ofrecen tamaños más grandes a petición en fábrica.